



Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Hvis der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Reetablering af grøft i skellet mellem Pærestien og Æblestien med udløb i hovedkanalen ved Brombærvej Grøften skal starte ved skellet til Æblestien 2 og løbe mellem Pærestien 1 og Æblestien 4, med en forventet startdybde på ca. 30-40 cm. Grøften skal slå et sving på 90 grader i skelhjørnet mellem Æblestien 4, Pærestien 1 og Pærestien 3. Herfra ligger grøften i skellet mellem samtlige matrikler på Pærestien, ulige numre, og Æblestien, lige numre, med udløb i den eksisterende hovedkanal på Brombærvej, der har en anslået slutdybde på mellem 75-100 cm. Som udgangspunkt følger grøften selve skellinjen, men der kan være naturlige forhindringer, der tages hensyn til, i linjeføringen. Grøften skal tilsluttes eksisterende grøfteforløb med udspring fra Brombærvej. Der kan muligvis forventes rørføring i den sidste del af grøften, hvor den løber ud i hovedkanalen på Brombærvej. Den rørføring eksisterer allerede i dag ved overgangen til hovedkanalen. Det vides dog ikke hvor langt dette rørstykke går tilbage. Grøften vil have en bundbredde på ca. 30-50 cm. Grøften anlægges med forholdsvis lodrette sider med en forventet topbredde på 40-75 cm afhængigt af dybden af grøften på det pågældende sted. Grøften vil have en samlet længde på 136 meter og vil være åben på hele forløbet. Grøften graves i dybde 0,3-0,75 m under terræn, hvor det dybeste punkt vil være ved udløbet til eksisterende vandløb på Brombærvej.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Poul Blichfeldt, Pærestien 1, 4500 Nykøbing SJ Mobil: 2061 0523 Mail: Poul.blichfeldt@lean4u.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Poul Blichfeldt, Pærestien 1, 4500 Nykøbing SJ Mobil: 2061 0523 Mail: Poul.blichfeldt@lean4u.dk
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Pærestien 1, 4500 Nykøbing SJ, Matrikelnr. 78cd-Ø. Lyng, Nykøbing S. jorder Pærestien 3, 4500 Nykøbing SJ, Matrikelnr. 78bx-Ø. Lyng, Nykøbing S. jorder Pærestien 5, 4500 Nykøbing SJ, Matrikelnr. 78by-Ø. Lyng, Nykøbing S. jorder Pærestien 7, 4500 Nykøbing SJ, Matrikelnr. 78bz-Ø. Lyng, Nykøbing S. jorder Pærestien 9, 4500 Nykøbing SJ, Matrikelnr. 78bæ-Ø. Lyng, Nykøbing S. jorder

	Æblestien 2, 4500 Nykøbing SJ, Matrikelnr. 78ct-Ø. Lyng, Nykøbing S. jorder Æblestien 4, 4500 Nykøbing SJ, Matrikelnr. 78cc-Ø. Lyng, Nykøbing S. jorder Æblestien 6, 4500 Nykøbing SJ, Matrikelnr. 78cb-Ø. Lyng, Nykøbing S. jorder Æblestien 8, 4500 Nykøbing SJ, Matrikelnr. 78ca-Ø. Lyng, Nykøbing S. jorder Æblestien 10, 4500 Nykøbing SJ, Matrikelnr. 78bø-Ø. Lyng, Nykøbing S. jorder		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Odsherred kommune		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Matrikelkort vedhæftet som bilag, der viser linjeføringen af grøften samt linjeføringen af den oprindelige grøft		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives:		
Forholdet til VVM-reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 10f regulering af vandløb
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	<u>Poul Blichfeldt</u> Pærestien 1, 4500 Nykøbing SJ, Matrikelnr. 78cd-Ø. Lyng, Nykøbing S. jorder <u>Henrik Freiesleben</u> Pærestien 3, 4500 Nykøbing SJ, Matrikelnr. 78bx-Ø. Lyng, Nykøbing S. jorder <u>Freddy Andersen</u> Pærestien 5, 4500 Nykøbing SJ, Matrikelnr. 78by-Ø. Lyng, Nykøbing S. jorder <u>Bo Sudergaard</u> Pærestien 7, 4500 Nykøbing SJ, Matrikelnr. 78bz-Ø. Lyng, Nykøbing S. jorder <u>Stine & Jonas Grage</u> Pærestien 9, 4500 Nykøbing SJ, Matrikelnr. 78bæ-Ø. Lyng, Nykøbing S. jorder <u>Gitte og Sven-Erik Blixt</u> Æblestien 2, 4500 Nykøbing SJ, Matrikelnr. 78ct-Ø. Lyng, Nykøbing S. jorder <u>Gitte og Sven-Erik Blixt</u> Æblestien 4, 4500 Nykøbing SJ, Matrikelnr. 78cc-Ø. Lyng, Nykøbing S. jorder <u>Henrik Lykkegaard</u> Æblestien 6, 4500 Nykøbing SJ, Matrikelnr. 78cb-Ø. Lyng, Nykøbing S. jorder <u>Mette Borgstrøm</u> Æblestien 8, 4500 Nykøbing SJ, Matrikelnr. 78ca-Ø. Lyng, Nykøbing S. jorder <u>Charlotte Poulsen & Lise Mukerji</u> Æblestien 10, 4500 Nykøbing SJ, Matrikelnr. 78bø-Ø. Lyng, Nykøbing S. jorder		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² Det fremtidige samlede befæstede areal i m² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²	Uændret		

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	På de berørte matrikler vil grøften sluttelig have et vandspejl på anslået 70 m2 ved en gennemsnitlig vanddybde på 20 cm. i grøften. Der forventes ikke behov for grundvandssænkning eller lignende, da projektet tænkes gennemført, når grundvandsspejlet står lavt. Der opføres ingen bygninger eller lignende, hvorfor der ikke suppleres med oplysninger om bygninger.		
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Projektet forventes ikke at have behov for råstoffer af nogen art i anlægsfasen. Eneste påvirkning i anlægsfasen vil være CO2 udledning fra gravemaskine(r) under anlægsarbejdet samt eventuel CO2 udledning ifm. bortkørsel af opgravet jord, hvis dette ikke fordeles på de respektive matrikler. Anlægsperioden forventes snarest muligt dog senest sommeren 2025. Da projektet ikke er entreret endnu, kan anlægsperioden ikke angives mere præcist på nuværende tidspunkt.		
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Opgravet jord placeres på én eller begge sider af den opgravede grøft ifm. anlægsarbejdet på en måde så det ikke kan "sive" tilbage i grøften og samtidig giver mulighed for at afvande de berørte matrikler. Derefter påhviler det den enkelte grundejer i hvilket omfang opgravet jord skal bortskaffes (bortkøres) eller fordeles på egen matrikel hvor det er opgravet. Det er ikke del af projektet, men påhviler den enkelte grundejer efterfølgende. Det forventes ikke nødvendigt at etablere en egentlig bund i selve grøften. Skulle det dog vise sig at være nødvendigt at anlægge en bund i grøften, vil det antageligvis være natursten på størrelse med nøddesten eller singels i et lag på 5-10 cm. svarende til 3-7 m3 sten. Disse tilføres i så fald udefra og placeres i grøften i selve anlægsfasen.		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Anlæggelse af grøften har en neutral påvirkning på det omgivende grundvand samt udløb af samme i eksisterende grøft på Brombærvej. Dette gælder både under og efter anlægsfasen.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst

29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			827 m til beskyttet mose
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	Nærmeste beskyttede art er Spidssnudet frø (og vandsalamander), med den nærmeste kortlagte forekomst ca. 2,1 km øst for projektområdet.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			890 m til det fredede område Hov Vig
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			870 m til Natura 2000 området: N164 Hov Vig
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	Kun ophobet overfladevand i især vinterperioden, hvor jorden er frosset og ikke kan bortlede overfladevand i fornødent omfang. Oplevet vinteren 2024, hvor der visse steder stod 20-30 cm. vand på de lavest placerede dele af grundene. En yderligere vandstigning i vinteren 2024 på ca. 10 cm. ville have medført et eller flere sommerhuse var blevet indvendigt oversvømmet af ophobet overfladevand. Vandaflledning til nyetableret grøft vil afhjælpe dette problem. Baggrund for re-etablering af grøften.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	Kun ved permanent vandstigning på 3,2 meter vil grundene blive oversvømmet som følge af stigende havvandstand. Heri er der ikke taget højde for eventuel stormflod fra Isefjorden uden højvandslukke for Østerlyng området.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 5. NOV. 2024 Bygherre/anmelder: 

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Matrikelkort med linjeføringen af ny grøft



Linjeføring af tidligere eksisterende grøft

